FORA GNSS
ПРЕИМУЩЕСТВО ЛИДЕРА

Geobox Fora P3

НАДЕЖНЫЙ ПОЛЕВОЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ



Ключевые особенности

- Дисплей 5.5 дюймов Широкоугольный, высокой яркости
- Разрешение 1080*1920
- Яркость 800 нитЧеткое изображение даже при ярком солнце
- 8-ядерный процессор с частотой 2.0 ГГц
- ОЗУ 4 ГБ + ПЗУ 64 ГБ
- Стекло Corning 3-го поколения толщиной 1,1
- Технология полного ламинирования экрана мм
- Аккумулятор повышенной ёмкости 9000 мА·ч
- Степень защиты IP67
- Android 11
- Камера 13МП

Технические характеристики

Платформа	MT8768
Рабочие частоты	Глобальная версия: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B17/B20/B28
Операционная система	Android 11
Сенсорный экран	Покрытие Corning Gorilla Glass 1,1 мм, поддержка режима работы в перчатках, устойчивость к каплям воды, устойчивость к отпечаткам пальцев
Системная память	4Гб LPDDR+64Гб
Дисплей	5,5” Full HD 1080×1920
Bluetooth	BT2.1+EDR/3.0/4.1LE/4.2/5.0 BLE
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac
NFC	Поддерживается
GPS	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, трёхсистемный одночастотный Одноточечное позиционирование, без вывода необработанных данных
SIM	1 x Nano SIM
Карта памяти	Поддержка MicroSD объёмом до 512 ГБ
Датчик гравитации	Есть
Датчик освещенности	Есть
Датчик приближения	Есть
OTG	Есть
Фронтальная камера	Есть
Компас	Есть
Гироскоп	Отсутствует
Основная камера	13МП с автофокусом
Фонарик	Есть
Динамик	100дБ с громкоговорителем
Светодиодный индикатор	1
Клавиши	27 клавиш: буквенно-цифровые + функциональные, подсветка (основные клавиши)
USB	Type C
Зарядное устройство	18 Вт, PD2.0, 5 В/3 А, 9 В/2 А
Аккумулятор	9000 мА.ч
Габариты	230*87*22.7мм
Вес	430г
Рабочая температура	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +80°C
Пылевлагозащита	IP67
Влажность	5%-95%, без конденсации
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 1,2 м

ГЕОПРИБОР EST.2000
www.geospb.ru

ООО "Геоприбор"
Россия, г. Санкт-Петербург
пр. Энгельса, дом 107, корпус 3

(812) 438-33-66, 943-43-25
8-800-200-99-82
e-mail: info@geobox.ru