GEOBOX N7-32

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР



Это точный оптический нивелир с автоматическим компенсатором, который имеет высокую кратность 32х и может использоваться для нивелировки на большие расстояния. Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение	32х
Оптика	просветленная, прямое изображение, дальномерная сетка нитей, поле зрения 1°12’
Точность, СКО	2,0 мм / 1 км двойного хода
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Тип и диапазон работы компенсатора	маятниковый магнитный, 15'
Лимб	вращение 360° цена деления 1°
Материал и защита корпуса	Металлический с прорезиненными вставками, IP54
Рабочая температура	-30 ... +45°С
Габариты	20 × 13,2 × 15,2 см (кейс 28 × 19 × 18 см)
Вес	1,4 кг (2,2 кг в кейсе с комплектом)
Госреестр СИ РФ	№ 35275-13 поверка на 1 год в комплекте (при заказе клиентом)
Гарантия	**Бессрочная (пожизненная)**

Скидка на комплект Geobox N7-32 Trio



Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 107, к. 3
Тел.: (812) 438-33-66, 943-43-25
tg: t.me/geoboxservice

www.geobox.ru
www.geospb.ru
e-mail: info@geobox.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Зеркало круглого уровня при установке прибора на любой высоте обеспечивает удобный контроль за положением прибора

Обрезиненная накладка на ручки наводящего винта

Наличие горизонтального лимба сделает доступной работу по плановой разметке. Цена деления лимба - 1°



Нониус при горизонтальном лимбе. Точность - 0.1°

Визир обеспечивает быстрое нахождение объекта визирования

Обрезиненная накладка на ручку винта регулировки резкости

Обрезиненная накладка на регулировочное кольцо резкости окуляра

Обрезиненные накладки на подъёмных винтах

ОСОБЕННОСТИ НИВЕЛИРА GEOBOX N7-32

1

Увеличение 32х

Высокая кратность 32х позволяет считывать показания превышений по нивелирным рейкам на расстояниях до 100 метров от нивелира

2

Оптика Leica

Качественная просветленная оптика Leica позволяет комфортно вести работу даже в туман или в сумерках при недостаточном освещении.

3

Защита IP54

Прочный корпус защищает нивелир от повреждений, защита по стандарту IP 54 от пыли брызг позволяет работать в пыльных условиях стройки и под дождем.

4

Угловые и дальномерные измерения

- Прибор снабжен визиром, который упрощает нахождение объекта наблюдения
- Горизонтальный лимб нивелира N7-32 позволяет производить на местности угловые измерения с точностью до 1
- Сетка нитей с клиновидным элементом улучшает точность и комфорт снятия отсчета
- Дальномерные нити сетки нитей нивелира позволяют вычислить расстояние до объекта по рейке

5

Воздушный компенсатор

- Нивелир оснащен автоматическим воздушным компенсатором.
- Воздушный компенсатор имеет преимущество перед магнитным – прибор не подвержен сбоям работы вблизи металлоконструкций на стройке и электромагнитных полей вблизи ЛЭП.
- Точность измерений ±2 мм СКО на 1 км двойного хода.

6

Прорезиненные элементы управления

Комфортные обрезиненные винты наведения и фокусировки позволяют комфортно работать с нивелиром даже в перчатках или в плохую погоду.

7

Госреестр СИ РФ

N7-32 внесен в государственный реестр средств измерений РФ и, по заказу покупателя поставляется с метрологической поверкой на 1 год с последующим продлением.

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ на все нивелиры с бесплатным периодическим техосмотром/калибровкой в СЦ Геоприбор.

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 107, к. 3
Тел.: (812) 438-33-66, 943-43-25
tg: t.me/geoboxservice

www.geobox.ru
www.geospb.ru
e-mail: info@geobox.ru